

# MY 2017

## Modello / Model : FT 450Fi



<b>Motore</b> Engine	4T TM RACING
<b>Alesaggio e Corsa</b> Bore x Stroke	95 x 63,4
<b>Cilindrata</b> Displacement	449cc
<b>Rapp. Compressione</b> Compression ratio	N.D.
<b>Potenza CV</b> Power HP	N.D.
<b>Distribuzione</b> Valve train	<b>Doppio albero a camme in testa con 4 Valvole in Titanio</b> DOHC 4 Titanium Valves
<b>Lubrificazione</b> Lubrication	<b>Carter a secco con 2 pompe olio 1 mandata 1 recupero</b> Dry sump with 2 pump
<b>Alimentazione</b> Induction	<b>Iniezione Elettronica Corpo Farfallato</b> Fuel Injection with throttle body
<b>Carburante</b> Fuel	<b>Benzina senza piombo</b> Unleaded fuel
<b>Accensione</b> Ignition	<b>Generatore Kokusan, elettronica Microtec</b> Kokusan generator, Microtec Electronic
<b>Trasmissione primaria</b> Primary drive	<b>Ingranaggi a denti dritti</b> Straight - tooth gears
<b>Frizione</b> Clutch	<b>A dischi multipli in bagno d'olio a comando idraulico</b> Multiple-disc in oil-bath with hydraulic control
<b>Cambio</b> Gearbox	<b>5 rapporti</b> 5-speed
<b>Raffreddamento</b> Cooling System	<b>A liquido con circolazione forzata</b> Coolant liquid with pump
<b>Avviamento</b> Starting	<b>A pedale (optional elettrico)</b> Kick start (optional electric start)
<b>Telaio</b> Frame	<b>Perimetrale in alluminio</b> Aluminium perimetral
<b>Forcella</b> Front fork	Kayaba USD 48 mm
<b>Ammortizzatore</b> Rear shock	TM Racing
<b>Pneumatico ant.</b> Front tyre	130 / 80 x 19 [2.15"]
<b>Pneumatico post.</b> Rear tyre	140 / 80 x 19 [2.50"]
<b>Freno ant.</b> Front brake	<b>Disco Wave 270 mm con pompa Nissin e pinza Brembo</b> 270 mm Wave disc with Nissin master cylinder and Brembo caliper
<b>Freno post.</b> Rear brake	<b>Disco Wave 245 mm con pompa e pinza Nissin</b> 245 mm Wave disc with Nissin master cylinder and caliper
<b>Serbatoio</b> Tank	<b>Plastica 7,5 Litri</b> Plastic 7,5 Litres
<b>Peso</b> Weight	N.D.
<b>Prezzo</b> Price	



USES & RECOMMENDS



TM Racing SpA - Via Fano 6 - 61122 Pesaro (PU) - Italy

www.tmracing.it info@tmracing.it

La moto esposta può essere equipaggiata di parti optional - The exposed motorbike can be equipped with optional parts