

MY 2020

Modello / Model : SMR 125 Fi 2T

Biposto / Two-seater



Motore Engine	2T TM RACING
Allesaggio e Corsa Bore x Stroke	54 x 54,5
Cilindrata Displacement	123,5cc
Rapp. Compressione Compression ratio	N.D.
Potenza Kw Kw power	N.D.
Aspirazione Intake	Lamellare V-Force V-Force Reed valve
Alimentazione Induction	Iniezione Elettronica Corpo Farfallato Fuel Injection with throttle body
Carburante Fuel	Benzina senza piombo / Miscelatore Unleaded fuel / Automatic lubrication system
Accensione Ignition	Generatore TM Racing, ECU Emoticom, con 2 mappe selezionabili TM Racing generator, Emoticom ECU, with two selectable maps
Trasmissione primaria Primary drive	Ingranaggi a denti dritti Straight - tooth gears
Frizione Clutch	A dischi multipli in bagno d'olio a comando idraulico Multiple-disc in oil-bath with hydraulic control
Cambio Gearbox	6 rapporti 6-speed
Raffreddamento Cooling System	A liquido con circolazione forzata Coolant liquid with pump
Telaio Frame	Perimetrale in alluminio Alluminium perimetral
Forcella Front fork	Kayaba USD 48 mm
Ammortizzatore Rear shock	TM Racing (optional Ohlins TTX FLOW)
Pneumatico ant. Front tyre	120 / 70 ZR17 [3.50"]
Pneumatico post. Rear tyre	150 / 60 ZR17 [4.50"]
Freno ant. Front brake	Disco Wave 305 mm con pompa e pinza radiale Brembo 305 mm Wave disc with Brembo master cylinder and radial caliper
Freno post. Rear brake	Disco Wave 245 mm con pompa e pinza Nissin 245 mm Wave disc with Nissin master cylinder and caliper
Serbatoio Tank	Plastica 9,5 Litri (optional Plastica 12 Litri) Plastic 9,5 Litres (optional Plastic 12 Litres)
Peso Weight	N.D.
Prezzo Price	



USES & RECOMMENDS



TM Racing SpA - Via Fano 6 - 61122 Pesaro (PU) - Italy

www.tmracing.it info@tmracing.it

La moto esposta può essere equipaggiata di parti optional - The exposed motorbike can be equipped with optional parts